

DÉCAPANT SANS RINÇAGE

DISSOUT EFFICACEMENT LES COUCHES D'ÉMULSIONS



AVANTAGES

- Décapant puissant sans rinçage pour sols protégés par des émulsions.
- Dissout efficacement toutes les protections, mêmes les plus anciennes.
- Utilisation sans rinçage et sans neutralisation sur sols non poreux.
- Convient pour tous types de revêtements à l'exception des parquets, lièges et surfaces peintes.

DÉCAPANT SANS RINÇAGE

DISSOUT EFFICACEMENT LES COUCHES D'ÉMULSIONS



MODE ET DOSES D'EMPLOI

- Diluer le décapant dans de l'eau tiède à la dose de 7 à 15 %.
- A l'aide d'un faubert, étendre la solution sur la surface à traiter et laisser agir de 5 à 15 minutes.
- Passer la mono-brosse avec un disque adapté.
- A l'aide d'un aspirateur à eau, récupérer la solution.
- Procéder à un balayage humide, laisser sécher.
- Attention sur un sol très poreux, il est préférable d'effectuer un rinçage à l'eau claire.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

DANGER. Contient : EC 500-337-8 ALCOHOLS, C13-15, BRANCHED AND LINEAR, ETHOXYLATED, 613-028-00-9 MORPHOLINE. H314 Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. P260 Ne pas respirer les brouillards/vapeurs. P264 Se laver les mains soigneusement après manipulation. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P301 + P330 + P331 EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

Suivant le règlement « 648/2004/CE » : moins de 5% de : phosphates, moins de 5% de : agents de surface non ioniques, moins de 5% de : EDTA et sels .



CARACTÉRISTIQUES



INFORMATIONS LOGISTIQUES

UV	Jerrycan 5L
Référence	701001
EAN13	3 664 420 002 869
PCB	Colis de 4
PCB/Pal.	32 colis
Dim. PCB cm.	39,0 x 28,0 x 29,0
Poids net PCB	21,00 kg
Poids brut PCB	21,80 kg



Immeuble Le Parks
51, Avenue Rosa Parks
69009 LYON - FRANCE
Tél : +33 (0)4 72 54 91 94
Email. contact@it2c-sas.com

