



POLISH SILICONE À L'ORANGE

**NETTOYANT RENOVANT EFFET MIROIR
POUR SURFACES PLASTIQUES**



ANTIPOUSSIÈRE, ANTISTATIQUE, DÉSODORISANT

AVANTAGES

- Redonne l'aspect du neuf et procure un effet miroir.
- Rends les surfaces lisses et brillantes.
- Propriétés antistatiques, retarde les dépôts de poussières et propriétés hydrophobes.
- Permet de nettoyer toutes les surfaces planes.
- Formule non grasse parfumée à l'huile essentielle naturelle d'orange.
- Sans danger pour les plastiques, bois vernis, laqués, cirés.
- Séchage rapide et sans trace.



Immeuble Le Parks
51, Avenue Rosa Parks
69009 LYON - FRANCE
Tél : +33 (0)4 72 54 91 94
Email: contact@it2c-sas.com



POLISH SILICONE À L'ORANGE

NETTOYANT RENOVANT EFFET MIROIR POUR SURFACES PLASTIQUES



APPLICATION

Destiné à l'entretien et la rénovation des tableaux de bord et surfaces plastiques : automobiles, camions, autocars, mobile-home, ... Entretien et rénovation des intérieurs de voitures (tableau de bord, garnitures plastiques, caoutchoucs, ...) et de l'équipement moto (carénage, peinture, selle, garde-boue, ...).

MODE D'EMPLOI

Produit à usage professionnel, Consulter la FDS pour plus d'informations. Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

RÉGLEMENTATIONS

Contient : Hydrocarbures C6, isoalcanes, <5% n-hexane (CE n° 931-254-9). EUH208 - Contient Limonene. Peut produire une réaction allergique.

Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.

Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Éviter de respirer les aérosols. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection. Appeler un médecin en cas de malaise. Recueillir le produit répandu. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/ 122 °F. P501 - Éliminer le contenu et le récipient dans le respect de la réglementation locale.

Produit réservé à un usage professionnel. En cas d'urgence, contacter le +33 (0)1 45 42 59 59 (INRS pour la France).



DANGER



CARACTÉRISTIQUES

Aspect..... liquide
Couleur..... incolore
Densité..... 0,73
pH pur..... NC
Odeur..... orange



INFORMATIONS LOGISTIQUES

Réf. IT2C	A251
EAN13	3 770 000 368 840
UVC	Aérosol de 500/650
PCB	12 x 500 mL
PCB/Pal. 80x120	6 couches de 14
Dimensions colis (mm) : LxIxh	270 x 204 x 245
Poids net	4,0 KG
Poids brut	5,4 KG
Soumis à TGAP	non



Immeuble Le Parks
51, Avenue Rosa Parks
69009 LYON - FRANCE
Tél : +33 (0)4 72 54 91 94
Email. contact@it2c-sas.com

